

Leica DISTO X3

NOUVEAUTE



1

Le nouveau disto X3, lasermètre/inclinomètre est robuste et étanche, intuitif et avec des fonctions évoluées (SmartRoom* et P2P*).

Modèle idéal pour les relevés d'intérieur.

Portée (certifiée ISO 16331-1): 0.05 à 150m.

Précision (certifiée ISO 16331-1): +/-1mm.

Résiste aux chutes jusqu'à 2m.

Résiste à l'eau et la poussière: IP65.

Ecran pivotant (Idéal pour les mesures prises sur le "flanc"), couleur 2" avec menu par icône et système d'aide intégré.

Cellule inertielle (pour le SmartRoom*) permettant à l'appareil de se repérer dans l'espace.

Bluetooth Smart.

Longue pièce finale rabattable (permet les mesures depuis des coins, mêmes très étroits).

Grip caoutchouc sur les côtés: Très bonne tenue dans les mains.

Autonomie d'environ 8 heures max. avec les piles standards.



Patricia Waeckerlé

Tél : 04 78 48 85 25

Port : 06 09 26 56 84

Mail : contact@geo-conso.com

Web : www.geo-conso.com

Chargeur externe avec piles rechargeables disponible en option.

Encodeur DST360 disponible en option: Permet les mesures d'angles horizontaux et d'activer la fonction de mesures

P2P* pour réaliser des plans précis à l'échelle.

La fonction SmartRoom* permet d'établir facilement et rapidement des croquis/plans des pièces.

*Ces fonctions sont disponibles uniquement via l'appli Disto Plan sur smartphone/tablette. P2P est disponible uniquement en complétant avec l'encodeur DST360 disponible en option.

Garantie Constructeur Standard	2 ANS (+1 AN*)
Détails de garantie(s)*	*Garantie 2 ANS en standard (instrument uniquement, 3 mois pour les accessoires et la batterie) -> 3 ANS (instrument uniquement, 3 mois pour les accessoires et la batterie) après enregistrement (8 semaines après achat maximum) sur https://myworld.leica-geosystems.com/irj/portal
250-Distance max (m)	150m
249-Distance min (m)	0.05m
328-Précision de mesure (mm)	+/-1mm
252-Fonctions (type)	Mesures d'angles horizontaux Mesures d'inclinaisons Mesures P2P, DXF...via appli connectée Mesures de longueurs Mesure de surfaces Mesures de volumes Mesures minimum Mesures maximum Mesure continue Mesures indirectes Addition/Soustraction longueur Addition/Soustraction surface Addition/Soustraction volume
427-Filetage pour trépied	Oui
405-Mémorisation des mesures	Oui
025-Autonomie	8 heures max. (sans Bluetooth)
402-Bluetooth	Oui
256-USB	Non
132-Livré avec	Lasermètre Disto X3, 2 piles AA 1.5V, dragonne, étui souple, guide rapide d'utilisation, certificat d'étalonnage
035-Dimensions (HxLxP) (mm)	132x56x29 mm
013-Poids Net	184 g
653-Compatible Windows	Oui
654-Compatible iOS	Oui
655-Compatible Android	Oui

2



Patricia Waeckerlé

Tél : 04 78 48 85 25

Port : 06 09 26 56 84

Mail : contact@geo-conso.com

Web : www.geo-conso.com



Leica DISTO™ X3

Conception robuste pour les conditions difficiles des chantiers de construction. Résistant aux chutes jusqu'à 2m, il bénéficie aussi d'une protection contre les jets d'eau et la poussière selon la norme IP65.

Résistant aux chutes jusqu'à 2m, il bénéficie aussi d'une protection contre les jets d'eau et la poussière selon la norme IP65.

Combinées à la fonction Smart Room de l'appli Leica DISTO™ Plan*, les nouvelles technologies Leica DISTO™ vous permettent de créer rapidement des plans à l'échelle sur votre smartphone ou sur votre tablette.

*achats intégrés

MESURE « POINT-2-POINT » (POINT À POINT)

Le Leica DST 360 transforme votre laser mètre en une station de mesure. Cela vous permet de mesurer la distance entre deux points quels qu'ils soient depuis une seule position.

ÉCRAN PIVOTANT

L'écran du Leica DISTO™ X3 pivote automatiquement selon la direction de la mesure. Ainsi, vous pouvez toujours lire les résultats de vos mesures, quelle que soit l'orientation de votre laser mètre.



INTUITIF

Les boutons et fonctions simples d'utilisation rendent le DISTO™ X3 rapide et intuitif.



Patricia Waeckerlé

Tél : 04 78 48 85 25

Port : 06 09 26 56 84

Mail : contact@geo-conso.com

Web : www.geo-conso.com